

Onları xüsusi edən nədir?

“Öncədən keyfiyyət”



- Gizli hissələri daxil olmaqla tam qalvanizə edilmiş qapı
- “Sendzimir” üsulu ilə qalvanizə edilmiş metal lövhələrdən hazırlanır
- Metal lövhənin kəsilmiş hissələrində korroziyaya qarşı qoruma.
- 180° C-də epoksi-poliester toz boya ilə boyanmışdır
- Boya təbəqəsinin qalınlığı 70 mikrondan artıqdır
- Duzlu su sınağında korroziya müqaviməti 500 saat
- Yüksək keyfiyyətli estetik örtük
- Cızılmaya davamlı boya

“Standartlarla uyğunluq”

- UNI 9723 və EN 1634-1 standartlarına uyğun olan yanğın testi
- Aksesuarların markalanması üçün mexaniki sınaq
- Avropa standartlarının (EN) tələblərinə cavab verən qapı aksesuarları

“İstehsalat texnologiyası”

- Məhsulun keyfiyyət səviyyəsini və bütövlüyünü ən yüksək səviyyədə saxlamaq üçün müasir və işlək müəssisələrdə istehsalat
- Tam istehsalat prosesləri – xammaldan tutmuş boya və qablaşdırılmış son məhsula qədər – İtaliyada yerləşən NINZ-in zavodunda baş tutur.



Tək laylı qapının aşağıdakı sinifləri var:



Cüt laylı qapının aşağıdakı sinifləri var:



Standart Elementlər

Univer yanğına davamlı qapılara aiddir:

Qapı layı


- "Sendzimir" üsulu ilə qalvanizə edilmiş metal lövhələrdən hazırlanır, preslənərək qatların və elektrik qaynağı edilir
- 4 tərəftən perimetrik ehtiyat boşluqları
- Qalvanizə edilmiş polad profillərlə daxildən möhkəmləndirilir
- Hörgülü mineral yun ilə istilik izolyasiyası
- Qapı bağlayıcısı və Panik bar üçün daxili dəstəklər
- Yanğına davamlılıq dərəcəsinə asılı olaraq 50 və ya 60 mm qalınlıq

Qapı çərçivəsi

- "Sendzimir" üsulu ilə qalvanizə edilmiş metal lövhələrdən hazırlanır
- İstilik təsiri ilə genişlənən rezin üçün novçalar
- Döşəməyə uyğun ayrıla bilən altlıq
- Astanasız quraşdırmalar üçün çıxarılma bilən astana
- Kild boltları və təhlükəsizlik boltları üçün qara plastik qapağlar
- İstidən genişlənmə rezinləri çərçivənin şaquli hissələrinə, cütlaylı qapıda isə mərkəzi hissələrə quraşdırılmışdır

Kilid mexanizmi

- EN 12209 standartlarına uyğun olaraq hazırlanmışdır



Dəstək (Qulp)

- Yanğına davamlı Qara plastiklə örtülmüş polad dəstək
- Silindir yuvalı polad quraşdırma paneli
- Qara plastik arxa panel
- Bərkitmə vintləri və patent açarı daxildir

Rəzələr

- Hər lay üçün diyircəkli, özü bağlanan, 3 qanadlı 2 ədəd rəzə
- Ayarlanan rəzələr, qapı qanadını tənzimləmək imkanını verir
- EN-1935 avropa standartına uyğun 160 kilo yük qaldırma qabiliyyəti
- 200.000 min dəfə açılıb bağlanma üçün, EN-1935 uğun olaraq zəmanət
- Yanğına davamlı qapının istifadəsi üçün sertifikatlaşdırılıb.
- Rəzə tərəfdə 2 ədəd təhlükəsizlik boltu